

1. APC Smart-UPS, SMT3000IC, sledećih karakteristika:

Karakteristike: UPS monofazni (sistem besprekidnog napajanja); Snaga 3000VA/2700W PF: 0.9; Tip: Line Interactive. Signal: Sinusni talas.; Izlazni konektori: 8 kom IEC 320 C13 + 1 kom IEC C19; Ulazni napon: 230V (160-286V), frekventni opseg 50/60Hz +/- 3Hz autopodešavanje; Ulazni konektori: IEC 320 C20 ; Interne Baterije: dihtovane, olovne, bezodržavajuće; Autonomija: 5 min 4s na 2700W 100% opterećenje, autonomija na 1000W opterećenja 26min 3s; . Tipično vreme punjanja baterija 3 sata. Stopa energije prenapona 365 J; Nivo buke 53dB. EPO konektor za isključenje u slučaju nužde; ; Multifunkcionalni LCD display, status i upravljačka konzola. Komunikacija: SmartConect mrežni port, RJ-45 serial port, smartslot, USB port; Smartconnect software za udaljeni pristup i praćenje statusa uređaja . ROHS usaglašeno. Standardi: EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021, EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006, EN/IEC 62040-2:2018. Sertifikacija proizvoda: TÜV-C puno opterećenje. Garancija na uređaj minimalno 3 godine.

2. APC Smart-UPS, SMT1500IC, sledećih karakteristika:

Karakteristike: UPS monofazni (sistem besprekidnog napajanja); Snaga 1500VA/1000W; Tip: Line Interactive. Signal: Sinusni talas.; Izlazni konektori: 8 kom IEC 320 C13, 2 kom IEC džamperi ; Ulazni napon: 230V (160-286V), frekventni opseg 50/60Hz +/- 3Hz autopodešavanje; Ulazni konektori: IEC 320 C14 ; Interne Baterije: dihtovane, olovne, bezodržavajuće; Autonomija: 6 min 30s na 1000W 100% opterećenje, autonomija na 500W opterećenja 23min. Tipično vreme punjanja baterija 3 sata. Stopa energije prenapona 459 J; Multifunkcionalni LCD display, status i upravljačka konzola Komunikacija: Smartconect mrežni port, RJ-45 serial port, smartslot, USB port . Smartconnect software za udaljeni pristup i praćenje statusa uređaja. ROHS usaglašeno. Standardi: EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021, EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006, EN/IEC 62040-2:2018. Sertifikacija proizvoda: TÜV-C puno opterećenje. Garancija na uređaj minimalno 3 godine